

# AS-205

## חומר אטימה אלסטומרי לאיטום נגד מעבר אש ועשן

**AS-205 חומר אטימה אלסטומרי ליישום בריסוס או הברשה, גמיש במיוחד ועמיד במים לאחר הייבוש. נועד ליישום בתפרי התפשטות, חריצים, פסי תפר. מתאים במיוחד לסגירת מרווחים בין תקרת בטון לקיר מסך.**



**יצרן:** חברת **STI**, ארה"ב.

**מיגון:** עד 120 דקות.

**תקנים:** נבדק לפי תקינה אמריקאית: UL, FM, ASTM  
ולפי ת"י 931 חלק 2

**סוג:** חד רכיבי, בסיס לטקס.

**גוון:** לבן

**אריזה:** דליים של 24 או 5 ק"ג

**יישום:** מתאים למגוון יישומי תפרים וחריצים. נדבק לכל סוגי הבטון והגבס.

יישום בהברשה או **AIRLESS** על גבי צמר סלעים.

לאטימת מרווחים בקירות מסך יש להחדיר את צמר הסלעים בגובה 10 ס"מ וכך שהסיבים מקבילים לקיר המסך ולמרוח את שכבת החומר בצידו העליון בלבד של הצמר. להנחיות מדויקות יש להיעזר במפרטי והנחיות היצרן

**כיסוי:** כ- 1.35 ק"ג, יכסה כ- 1 מ"ר צמר סלעים בעובי של כ- 1 מ"מ.

יש להיעזר בהנחיות ומפרטי היצרן לכושר כיסוי מדויק לפי היישום.

**להזמנות ו/או מידע נוסף אודות המוצרים, או כל נושא אחר בתחום מיגון האש הפסיבי -  
צוות אלומות אש לרשותכם**

[www.alumotesh.com](http://www.alumotesh.com)

סמטת התבור 12, א.ת. סגולה פתח תקווה 4969112, טל. 03-9343001, פקס. 03-9343002, מייל [avishay@alumotesh.co.il](mailto:avishay@alumotesh.co.il)